

- מספר מוצר: RGD-T-GLC
- תיאור מוצר: תקן T-1000BASE
- מחבר: מחבר 45-RJ
- מרחק פעולה: 100 מטר (328 רגל)
- מידות: (גובה x רוחב x עומק): 8.5 x 13.4 x 56.5 מ"מ
- טווח טמפרטורות הפעלה: טווח טמפרטורות תעשייתי (IND): -40 עד 85°C (-40 עד 185°F)
- טווח טמפרטורות אחסון: -40 עד 85°C (-40 עד 185°F)

- רלוונטי לא: DOM

תמיכה בפלטפורמה

- מכשירי סדרה ASA5500
- נתבים מסדרות ASR 901 ו-903
- נתבים מסדרות ASR 1000, 9000 ו-9000v
- קטליסט אקספרס 500 ואקספרס 520
- סדרות קטליסט 2350 ו-2360
- סדרות קטליסט 2900, 2940, 2950, 2960, Plus-2960, C-2960, S-2960, SF-2960, X-2960
- סדרות קטליסט 2970 ו-2975
- מתגי להב Catalyst 3000 ו-3100
- סדרת Catalyst 3500XL
- סדרות קטליסט 3550, 3560, C-3560, E-3560, X-3560
- סדרת Catalyst E-3750, Metro 3750, סדרת X-3750
- סדרת קטליסט 3850
- סדרות Catalyst 4500 ו-4500X
- סדרת קטליסט 4900
- סדרת קטליסט 6000
- סדרת קטליסט 6800
- נתב סדרת סיסקו 1941
- נתב מסדרת סיסקו 2600, 2800, 2900
- נתב מסדרת סיסקו 3200, 3600, 3700

- נתב סדרת סיסקו 4400
- בקר LAN אלחוטי מסדרת סיסקו 5700
- נתב גישה אוניברסלי של סיסקו 6400
- סדרת uBR7200 של סיסקו
- נתבים מסדרות סיסקו 7200, 7300, 7500 ו-7600
- נתבים מסדרת Cisco 10000 ו-uBR 10000
- נתב אינטרנט מסדרת סיסקו 10700
- נתב מסדרת סיסקו 12000
- סדרת נתבים סיסקו Grid Connected 2000
- סדרת מתגי רשת מחוברים של סיסקו 2500
- סדרות סיסקו IE2000 ו-IE2000U
- סדרת סיסקו IE3010
- סיסקו MDS 9000
- סיסקו ME 2400
- סיסקו ME 2600X
- סיסקו ME 3400
- סיסקו ME 3600X ו-ME 3800X
- סדרות סיסקו ME 4600 ו-ME 4900
- סדרת סיסקו ME 6500
- נתב אלחוטי נייד של סיסקו MWR 2941
- סדרת נתב CRS
- סדרת CSS 11500
- סדרת שער RF של סיסקו
- מכשירי NAM סדרה 2200
- סדרת נקסוס 2000, 3000, 4000, 5000, 7000, 9000, 9300, 9500 (מודולרית)