

נתונים גליון H3C LSWM3STK



כבל Twinax נחושת חיבור ישיר פסיבי H3C LSWM3STK באורך 3 מטר (10 רגל) +SFP 10G

LSWM3STK

כבל Twinax נחושת H3C LSWM3STK באורך 3 מטר (10 רגל) +SFP 10G פסיבי לחיבור ישיר נועד לספק קישוריות 10 ג'יגה-ביט אמינה וחسכונית למרחקים קצרים, מה שהופך אותו לאידיאלי לשימוש בתוך ארונות תקשורת או בין ארונות תקשורת סמוכים במרכזי נתונים. כבל בעל ביצועים גבוהים זה מבטיח השהייה נמוכה ומבטל את הצורך בצריכת חשמל נוספת, ומספק פתרון עמיד ויעיל לצורכי רשת מודרניים.

תכונות

- פתרון חסכוני לקישוריות Ethernet של 10 ג'יגה-ביט.
- אלטרנטיבה אמינה ועמידה לכבלים אופטיים.
- אובדן הכנסה נמוך וערבוכיות נמוכה במיוחד לביצועים משופרים.
- כמעט ללא צריכת חשמל לצורך יעילות אנרגטית.
- אידיאלי לחיבורים למרחקים קצרים בתוך מדפים או בין מדפים סמוכים.

מפרט טכני

- סוג מחבר: +SFP ל-+SFP
- קצב נתונים מקסימלי: 10 ג'יגה-ביט לשנייה
- מדיה: נחושת
- ספק כוח: 3.3V
- רדיוס כיפוף מינימלי: 23 מ"מ
- חוט AWG: 30AWG
- אורך כבל: 3 מטר (9.84 רגל)

- חומר מעיל: PVC (OFNR)
- סוג כבל: טווינאקס פסיבי
- טווח טמפרטורות: 0 עד 70°C (32 עד 158°F)
- צריכת חשמל: $\geq 0.1W$

יישומים

- קישוריות אתרנט 10G במרכזי נתונים.
- חיבורים למרחקים קצרים בתוך מדפים או בין מדפים סמוכים.
- סביבות רשת בעלות ביצועים גבוהים הדורשות השהייה נמוכה.
- פתרונות חסכוניים באנרגיה לתשתיות IT מודרניות.

[קנה עכשיו](#)